

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям,
утвержденным распоряжением Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга
от _____ № _____

АНКЕТА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объекта) _____

_____ Здания учреждений образования _____
(указывается наименование объекта, например: «Карусель», «Пятерочка», продовольственный магазин, аптека
и т.п.)

Вид объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №182 Красногвардейского р-она
СПб

(указывается вид объекта: магазин, аптека, кинотеатр и др.)

Фактический адрес объекта _____ СПб, пр. Наставников, дом 11, корпус .2, _____

Общая площадь объекта _____ 5542,1 _____
(указывается общая площадь в кв.м.)

Этаж / этажи расположения объекта _____ 1,2,3,4 этажи _____
(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)

Кадастровый номер объекта _____ 78:6105:0:40 _____

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта СПб, пр. Наставников,
дом 11, корпус 2
(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

Должность, Ф.И.О. руководителя _____ директор Адамович Виктория Владимировна _____

Телефон, факс _____ 417-24-74 _____
E-mail _____ gou182@mail.ru _____

Наименование вышестоящей организации _____ Администрация Красногвардейского р-она _____
(указывается организационно-правовая форма, название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации _____ 195027, СПб, Среднеохтинский пр., д.
50

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации _____ 576-87-73 _____
E-mail руководителя вышестоящей организации _____ kts@tukrgv.gov.spb.ru _____

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации Копенкина Т.С. Начальник ОО

№ п/п	Зона, элемент зоны, техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) необходимости (элемента зоны), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции и зоны (элемента зоны), технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативные документы	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Расположение устройств и оборудования (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты)									
	Название зоны	0	0	0						
					Выступ от плоскости вертикальной конструкции: - при навеске на высоте от 0,7 до 0,9 м «С»	м		Не более 0,1	СНиП 35-01-2001 п.3.10	
					-при размещении на отдельно стоящей опоре «С»	м		Не более 0,3		
					При увеличении выступающих размеров, пространство под этими устройствами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком	м		Не менее 0,05	СП 35-101-2001 рис.2.32	

				высотой «С»					
				либо ограждением высотой «С»	м		Не менее 0,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Пути пешеходного движения									
	Название зоны	1	0	0						
	От ворот до парадного входа Фото1.2				ширина пути «К»	соответс твие	4	Не менее 1,8	СНиП 35-01-2001 п.3.3	
					продольный уклон «К»	%	4	Не более 5 (10 на протяжении не более 12 м пути)	СНиП 35-01-2001 п.3.3 СП 35-101-2001 рис 2.34	
					поперечный уклон «К»	%	1	Не более 2		
					высота бортовых камней по краям пешеходных путей «К»	м	0,17	Не более 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.4	
					высота бортовых камней по краям в пересечениях с проезжей частью «К»	м	0,04	Не более 0,04		
					покрытие путей «К»	соответс твие	да	Не допускаются насыпные и крупноструктурные материалы		
					Толщина швов покрытия из бетонных плит «К», «О»	м	нет	Не более 0,015	СНиП 35-01-2001 п.3.7	
1.3	Наружные лестницы									
	Название зоны	1	0	0						
	Фото1.3,				Размеры ступеней: ширина проступей «О»	м	0,33	Не менее 0,4	СНиП 35-01-2001 п.3.9	Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН
					высота ступеней »О»		0,13	Не более 0,12		
					Ширина марша лестниц «О»	м	6; 3; 3	Не менее 1,35	СН иП 35-01-2001 п.3.27	
					Уклон лестниц «О»	соотнош ение		Не более 1:2	СНиП 35-01-2001 п.3.28	
					бортики на боковых краях ступеней «О»	м	нет	Высота не менее 0,02		
					Противоскользящее покрытие на краях ступеней	наличие	нет	Наличие	СП 35-101-2001 рис.2.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждение с поручнями на высоте «О»	м	0,9	0,9; в дошкольных учреждениях- 0,9 и 0,5; при ширине марша 2,5 и более - разделительные поручни	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
					Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц: размеры цифр: «С» Ширина Высота Высота рельефа	м		0,01 0,015 Не менее 0,002	СНиП 35-01-2001 п.3.33	
					Поверхность покрытий ступеней «О», «К»	соответствие	нет	Шероховатая	СНиП 35-01-2001 п.3.7	
1.4	Пандусы: стационарные, переносные									
	Название зоны	1	1	0						
	Пандус стационарный Фото1.4				Высота одного подъема «К»	м	1,05	Не более 0,8	СНиП 35-01-2001 п.3.29	
					Уклон «К»	%	11	Не более 8		
					Ширина площадки «К»	м	1,0	Не менее 1,0		
					Глубина площадки «К»	м	7	Не менее 1,5		
					Бортики по продольным краям «К»	м	0,05	Высотой не менее 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.31	
					Ограждения с поручнями на высоте «К»	м	0,9	0,7 и 0,9, в дошкольных учреждениях: 0,7, 0,9 и 0,5	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
					Поверхность покрытий пандуса «О», «К»	соответствие	да	Твердая, не допускает скольжения	СНиП 35-01-2001 пп.:3.7, 3.14	
	Участки пола перед входами на пандусы должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м		нет	0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21				
1.5	Подъемники вертикальные									
	Название зоны	0	0	0	«К», «О»	наличие		Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.29	

1.6	Подъемники наклонные									
	Название зоны	0	0	0	«К»	наличие		Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.28	
1.7	Подъемники переносные									
	Название зоны	0	0	0	«К»	наличие		Наличие		
1.8	Аппараты колейные									
	Название зоны	0	0	0	«К»	наличие		Наличие	СП 35-101-2001	С посторонней помощью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Входной узел									
2.1	Входные площадки									
	Название зоны	1	0	0						
	Наружная входная Фото2.1				Навес	наличие	Да	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.14	Как минимум один входной узел должен быть обустроен для всех категорий МГН
					Водоотвод	наличие	Да	Наличие		
					Подсветка площадки	наличие	Да	Наличие		
					Поверхность покрытий «О», «К»	соответствие	Да	Шероховатая		
					Поперечный уклон «К», «О»	%	1	В пределах 1-2		
					Глубина площадки «К»	м	2,9	Не менее 1,2 при открывании «от себя», не менее 1,5 при открывании «на себя»	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
					Ширина площадки «К»	м	15	Не менее 1,5		
	Высота площадки «К»	м	1,1	Не более 0,025	СНиП 35-01-2001 п.3.17	Если не лестничная вх.площадка				
2.2	Вестибюли									
	Название зоны	0	0	0						
	Фото2.2				Звуковые информаторы (по типу	наличие		Наличие		

					телефонов-автоматов) «С»					
					Текстофоны «Г»	наличие		Наличие		
2.3	Входные тамбуры									
	Название зоны									
	Входной тамбур Фото 2.3				Глубина «К»	м	2,6	Не менее 1,8, в жилых зданиях – не менее 1,5	СНиП 35-01- 2001 п.3.15	
					Ширина «К»	м	2	Не менее 2,2		
2.3.1	Водосборные решетки									
	Название зоны Фото2.3.1	1	1	0						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Входные двери									
		1	1	1	Ширина просветов ячеек «К», «О»	м		Не более 0,015	СНиП 35-01- 2001 п.3.15	
	Фото2.4				Ширина проемов «К»	м	1,6	Не менее 0,9		СНиП 35-01- 2001 п.3.23
					Высота порогов «К»	м	0,025	Не более 0,025		
2.4.1	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны	0	0	0						
					Высота полосы маркировки «С»	м		Не менее 0,1	СНиП 35-01- 2001 п.3.25	
					Ширина полосы маркировки «С»	м		Не менее 0,2		
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути «С»	м		Не ниже 1,2 и не выше 1,5		
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры									
	Название зоны	1	0	0						
	Фото3.1				Ширина пути движения «К»	м	2	Не менее 1,5	СНиП 35-01- 2001 п.3.18	
3.3	Переходы в другие здания									
	Название зоны	1	1	0						
	Фото3.3				Ширина перехода «К»	м	1,8	Не менее 2,0	СНиП 35-01- 2001 п.3.18	

3.4	Пространства перед дверьми при открывании «к себе»									
	Название зоны	1	0	0						
					Глубина «К»	м	1,5	Не менее 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
3.5	Пространства перед дверьми при открывании «от себя»									
	Название зоны	1	0	0						
					Глубина «К»	м	1	Не менее 1,2	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
3.6	Пространства для разворота на 90 – 180 гр. инвалида на кресле-коляске									
	Название зоны									
					Диаметр зоны разворота «К»	м	1	Не менее 1,4	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.7	Пространства около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов									
	Название зоны	0	0	0						
					Размеры в плане «К»	м		Не менее 0,9 x 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
3.8	Ковровые покрытия на путях движения									
	Название зоны	0	0	0						
					Толщина (с учетом высоты ворса) «К», «О»	м	нет	Не более 0,013	СНиП 35-01-2001 п.3.22	
				Ковровые покрытия плотно закреплено	соответствие	нет	Соответствие	СНиП 35-01-2001 п.3.22		
3.9	Проходы в помещении с оборудованием и мебелью									
	Название зоны	1	1	0						
					Ширина «К»	м	0,9	Не менее 1,2	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
3.10	Двери во внутренних помещениях									
	Название зоны	1	0	0						
	Фото 3.10				Ширина дверных и открытых проемов «К»	м	0,9	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23	

					Высота порогов «К»	м	0,025	Не более 0,025			
					Участки пола перед дверными проемами должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м	нет	0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21		
					Дублирование обозначений помещений рельефными знаками рядом с дверью со стороны ручки на высоте «С»	наличие	нет	От 1,4 до 1,75	СНиП 35-01-2001 п.3.61		
3.11	Балконы, лоджии										
	Название зоны	0	0	0							
					Ширина «К»	м		Не менее 1,4	СНиП 35-01-2001 п.3.18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Лестничные марши и ограждения										
4.1	Внутренние лестницы										
	Название зоны	1	0	0							
	Внутренние лестницы Фото4.1				Ограждения с поручнями на высоте «О»	м	0,9	0,9 и 0,5 в дошкольных учреждениях	СНиП 35-01-2001 п.3.32	Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН	
					Ширина лестницы «О»	м	1,25	Не менее 1,25			СНиП 35-01-2001 п.3.32
					Высота подъема ступеней «О»	м	0,15	Не более 0,15			СНиП 35-01-2001 п.3.28
					Ширина проступей «О»	м	0,32	Не менее 0,3			
4.2	Пандусы: стационарные, переносные										
	Название зоны	0	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	СНиП 35-01-2001 п.3.29	
					Уклон «К»	%		Не более 8		
					Ширина площадки«К»	м		Не менее 1,0		
					Глубина площадки «К»	м		Не менее 1,5		
					Бортики по продольным краям »К»	м		Высотой не менее 0,05	СНиП 35-01-2001 п.3.31	
					Ограждения с поручнями на высоте «К»	м		0,7 и 0,9, в дошкольных учреждениях: 0,7, 0,9 и 0,5	СНиП 35-01-2001 п.3.32	
					Поверхность покрытий пандуса «О», «К»	соответствие		Твердая, не допускает скольжения	СНиП 35-01-2001 пп.:3.7, 3.14	
					Участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, пандусы должны иметь рифленую и контрастно окрашенную поверхность на расстоянии «С»	м		0,6	СНиП 35-01-2001 п.3.21	
4.3	Подъемники вертикальные									
	Название зоны	0	0	0	«К», «О»	наличие		Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.29	
4.4	Подъемники наклонные									
	Название зоны	0	0	0	«К», «О»	наличие		Наличие	СП 35-101-2001, рис. 2.28	
4.5	Подъемники переносные									
	Название зоны	0	0	0	«К», «О»	наличие		Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.17	С посторонней помощью
4.6	Аппараты колейные									
	Название зоны	0	0	0	«К»	наличие		Наличие	СП 35-101-2001	С посторонней помощью

5										
Лифты										
5.1 Лифты										
Название зоны		0	0	0						
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,1	СНиП 35-01-2001, п. 3.35	
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,4		
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие			СНиП 35-01-2001, п. 3.37	
					Кнопки вызова и управления на высоте «К», «С», «Г»	м		Не более 1,2 и не менее 0,85	СНиП 35-01-2001, п. 3.58	
					Двухсторонняя связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие		Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
6 Санитарно-гигиенические помещения										
6.1 Универсальные кабины общественных туалетов										
Название зоны		0	1	1						
Универсальные кабины общественных туалетов Фотоб.1					Ширина «К»	м	2	Не менее 1,65	СНиП 35-01-2001 п.3.67	Не менее одной из общего числа кабин на этаже
					Глубина «К»	м	1,4	Не менее 1,8		
					Горизонтальные поручни на высоте «К», «О»	м	нет	0,75	СП 35-101-2001, рис. 3.10	
					Высота унитаза «К»	м	0,42	0,46		
					Высота писсуара «К»	м	нет	Не более 0,5	СП 35-101-2001, рис. 3.12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1					Копка управления смывом писсуара на высоте «К»	м	нет	1,1	СП 35-101-2001, рис. 3.12	
					Двухсторонняя связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие	нет	Наличие	СНиП 35-01-2001 п.3.57	
6.2 Входные двери универсальных кабин										
Название зоны		1	1	1						
Фотоб.2					Ширина дверей «К»	м	0,9	Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п. 3.23	
					Высота порога «К»	м	0,025	Не более 0,025		
6.3 Умывальники										

	Название зоны	1	0	1						
	Фотоб.3				Нижний край раковины на высоте «К»	м	0,7	Не менее 0,68	СП 35-101-2001, рис. 3.10, 3.12	
					Нижний край зеркала на высоте «К»	м	нет	0,9 – 1,0		
					Угол наклона зеркала «К»	градус	нет	10		
					Нижний край электрического прибора для сушки рук на высоте «К»	м	нет	1,0		
6.4	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	1	0	1						
					Размеры в плане «К»:	м х м	1,8х1,8	Не менее 1,8 х 1,8	СНиП 35-01-2001 п.3.69, табл.1	
					Двухстороння связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие	нет	Наличие		СНиП 35-01-2001 п.3.57
6.5	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
					Размеры в плане «К»:	м х м	нет	Не менее 1,2 х 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.69	
6.6	Ванные комнаты									
	Название зоны	0	0	0						
					Размеры в плане «К»	м х м	нет	Не менее 2,2 х 2,2	СНиП 35-01-2001 п.3.68	
					Поручни «О»	наличие		Наличие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.6					Ширина дверей «К»	м		Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.23	
					Двухстороння связь с диспетчером (кнопка вызова)	наличие		Наличие		СНиП 35-01-2001 п.3.57
7	Зоны обслуживания									
7.1	Зоны обслуживания универсальные									
	Название зоны	0	0	0						

					Ширина подходов к оборудованию и мебели «К»	м		Не менее 0,9	СНиП 35-01-2001 п.3.18	
					Пространство у мест обслуживания «К»	м х м		Не менее 0,9 х 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.19	
					Зона досягаемости прилавков по высоте: при расположении сбоку «К»	м		Не выше 1,4 и не ниже 0,3 от пола	СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис.3.3	
					Площадь приема посетителей на два рабочих места «О», «К»	м ²		18	СП 35-103-2001 п.3.11	
					Зона досягаемости прилавков по высоте: при расположении фронтально «К»	м		Не выше 1,2 и не ниже 0,4 от пола	СНиП 35-01-2001 п.4.15 СП 35-101-2001 рис.3.4	
					Высота столов, прилавков «К»	м		Не выше 0,9 от пола	СП 35-101-2001 рис.3.3	
7.2	Зоны обслуживания в залах ожидания вокзалов									
	Название зоны	0	0	0						
					Места для сидения в залах ожидания вокзалов «О», «К»	%		5	СНиП 35-01-2001 п.4.12 СП 35-103-2001 п.8.7	
					Площадь зоны ожидания в вокзалах «О», «К»	м ²		2,1 на одно место	СП-35-103-2001 п.8.4	
7.3	Зоны обслуживания в зрительных залах и на трибунах спортивных и зрелищных учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
					Места для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных залов «О», «К»	%	нет	2 от общей вместимости плюс 1 место при вместимости свыше 1000 зрителей	СП 35-103-2001 п.5.18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Размещение инвалидов в зрительных залах вне существующих проходов и не у эвакуационных дверей «О», «К»	соответствие	нет	соответствие	СП -35-103-2001 п.6.33	

				Опорные поручни вдоль стен на путях эвакуации зрителей на высоте от уровня пола «С», «О», «К»	м	нет	0,5; 0,7; 0,9	СП-35-103-2001 п.6.32	
7.4	Зоны обслуживания в залах бассейнов								
	Название зоны	0	0	0					
					Опорные поручни вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах из помещений для переодевания и душевых на высоте от пола «С», «О», «К»	м		0,5(для детей, от 0,9 до 1,2 (для взрослых)	СП -35-103-2001 п.5.11
					Резиновые рифленные полосы на основных путях движения по залам бассейна «С»	наличие		Наличие	СП -35-103-2001 п.5.11
8	Автостоянки								
8.1	Места для парковки								
	Название зоны	0	0	0					
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	%		Не менее 10 (но не менее одного места)	СНиП 35-01-2001 п.3.12
					Удаление от входа в объект «К», «О»	м		Не далее 50 (100 – при жилых зданиях)	СНиП 35-01-2001 п.3.12
					Ширина зоны для парковки «К»	м		Не менее 3,5	СП 35-101-2001 рис.2.33
					Длина зоны для парковки «К»	м		Не менее 5,0	
					Обозначение стоянки авто-машины инвалида на кресле-коляске международным символом	наличие	нет	Наличие	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.2. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. При заполнении п.3.11 «Балконы, лоджии» учитываются только те балконы и лоджии, которые используются гражданами, в том числе инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата (в зданиях учреждений социального обслуживания населения, зданиях лечебно-профилактических учреждений; в многоквартирных жилых домах, где проживают инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, и в других зданиях).

Заполнил Анкету:

Должность зам.директора по АХР

ФИО Н.В.Марков

№ тел. 417-24-73

_____ « 10 » октября 2016 г.
(подпись)

Согласовано:

директор
(должность руководителя обследованного объекта)

(подпись руководителя обследованного объекта)

М.П.

В.В. Адамович
(фамилия и инициалы руководителя)